



FICHA TÉCNICA SUPER CARK

Código: GET-ES-214/00

Página: 1 de 1

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

DESCRIPCION:

SUPER CARK es un aceite lubricante para motores de combustión interna, elaborado con aceites de alto índice de viscosidad y combinación balanceada de aditivos de la más alta tecnología que proporcionan propiedades Detergentes-Dispersantes para mantener el motor limpio, Antioxidantes y Antidesgaste. Posee, además, aditivos mejorador de índice de viscosidad, los cuales permiten mantener la viscosidad en un amplio intervalo de temperatura, esto le brinda al aceite una alta protección contra el desgaste en condiciones extremas como son arranque en frío y altas temperaturas.

Cumple con las especificaciones de servicio API SL/CF y anteriores, además de la norma COVENIN 936-1.

RECOMENDACIONES DE USO:

El **SUPER CARK** se recomienda usar en motores a gasolina/diesel y operación dual gasolina/GNV, en vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos, que requieran un nivel de servicio API SL/CF.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAYO	NORMA COVENIN	15W40	20W50	25W50	25W60
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, adimensional	1143	0.885	0.895	0,895	0,8964
VISCOSIDAD A 100 °C, cSt	424	15	18.5	20	24,5
VISCOSIDAD A 40 °C, cSt	424	105	169	217	311
ÍNDICE DE VISCOSIDAD, adimensional	889	129	123	106	100
PUNTO DE INFLAMACION, °C	372	222	225	225	225
PUNTO DE FLUIDEZ, °C	877	-9	-9	-9	-9
CONTENIDO DE CALCIO PPM	2044	1800	1800	1800	1800
CONTENIDO DE ZINC PPM	2044	800	800	800	800

PRESENTACIÓN

Pailas: 19 L
Tambores: 208 L
Granel:

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica, no produce efectos nocivos, no obstante se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA.

TELEFONOS: 0244-3889112/3889320; FAX: 0244-3889241

CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com