



J-30752834-6

FICHA TÉCNICA SUPERCARK SN 15W40

Actualización: Junio de 2023

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

DESCRIPCION:

SUPERCARK es un aceite lubricante para motores de combustión interna, elaborado con aceites de alto índice de viscosidad y combinación balanceada de aditivos de la más alta tecnología que proporcionan propiedades Detergentes-Dispersantes para mantener el motor limpio, Antioxidantes y Antidesgaste. Posee, además, aditivos mejorador de índice de viscosidad, los cuales permiten mantener la viscosidad en un amplio intervalo de temperatura, esto le brinda al aceite una alta protección contra el desgaste en condiciones extremas como son arranque en frío y altas temperaturas.

Cumple con las especificaciones de servicio API SN/CF y anteriores, además de la norma COVENIN 936-1.

RECOMENDACIONES DE USO

El SUPERCARK se recomienda usar en motores a gasolina/diesel y operación dual gasolina/GNV, en vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos, que requieran un nivel de servicio API SN/CF

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	15W40
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.8705
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	15.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	128
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	128
PTO. DE INFLAMACION, °C	372	216
PTO. DE FLUIDEZ, °C	877	-9
TBN	2426	7

PRESENTACIÓN



- ✓ Tambores de 208L.
- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Potes de 0,946 (Caja de 12 Uds.)
- ✓ Granel.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

Página 1 de 1

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.

TELEFONOS: 0244-3889112/3889320; FAX: 0244-3889241

CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com,ventas2@carkoil.com