



J-30752834-6

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SUPERCARK SN 20W50

Actualización: Junio de 2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO		
NOMBRE: SUPERCARK SN 20W50	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: ACEITE MULTIGRADO DE COMBUSTION INTERNA A GASOLINA	 Peligros significativos: Salud: Azul. 1. Ligeramente. Incendio: Rojo. 1. Debe precalentarse para arder. Reactividad: Amarillo 0. Estable normalmente. Riesgo específico: Blanco. No apagar con agua.
(NFPA-704) Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego		
IDENTIFICACION DEL FABRICANTE		
FABRICANTE: LUBRICANTES CARK OIL, C.A.	TELEFONOS EN CASO DE EMERGENCIA: 58-02443889112, 58-02443889007, FAX: 58-02443889241	
DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL LOS TANQUES, PARCELAS 4 Y 5, VILLA DE CURA EDO ARAGUA.		
2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES		
COMPONENTES	NÚMERO CAS	% PESO
Aceite mineral	64741-97-5	95
Aditivo	Mezcla	5
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS A LA SALUD		
CONTACTO CON LOS OJOS: Ligeramente irritante pero no lesiona el tejido ocular	CONTACTO CON LOS OJOS: Ligeramente irritante pero no lesiona el tejido ocular	
INGESTIÓN: Grado de toxicidad baja.	CONTACTO CON LA PIEL: El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.	
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS		
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente los ojos con abundante agua durante por lo menos 10 min. Si persiste la irritación, busque atención médica inmediata.	INHALACIÓN: En caso de existir una víctima por inhalación sacarlo del ambiente de exposición y aplicar respiración artificial. Busque atención médica inmediata.	
INGESTIÓN: No induzca el vómito. Consiga atención médica inmediata.	CONTACTO CON LA PIEL: Por lo general no requiere primeros auxilios. Si el contacto con el producto es caliente, lavar con abundante agua fría para disipar el calor. Busque atención médica inmediata.	
INFORMACIÓN AL MÉDICO: Tratamiento sintomático		
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS		
Medios Extintores: Use rocío de agua para enfriar las superficies expuestas al fuego. Se usa espuma, producto químico seco o agua en neblina para extinguir el fuego. Se requiere protección respiratoria y de los ojos. Peligro especial por Exposición: En caso de incendio puede producir humos peligrosos. Protección en caso de Incendio: No entre en la zona de incendio sin el equipo de protección adecuado. Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Evite que el agua.		
6 CONTROL DE DERRAMES		
Precauciones Individuales: Evite la exposición inútil. Eliminar las posibles fuentes de ignición. Evite su liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones de las hojas de seguridad. Equipe al personal de limpieza con los EPP recomendados. Precauciones para el Medio Ambiente: Contenga el material derramado y evite que penetre en el alcantarillado y las fuentes de agua, si el líquido alcanza los desagües de aguas públicas comunique a las respectivas autoridades. Medios de Contención de Derrame: Para derrames grandes retenga con un dique el material derramado, en el caso de pequeños derrames, utilice un adsorbente y recoja el material con una pala y deposítelo en un recipiente sellado y debidamente identificado para proceder a tratar su eliminación.		
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO		
Manipulación: Evite la exposición inútil. Ventilar la zona. No exponga el producto a altas exposiciones de presión y temperatura como: (llamas, chispas o superficies calientes). Úselo solamente en áreas bien ventiladas. Mantenga el recipiente cerrado.		
Almacenamiento: Almacene este producto en un lugar seco donde pueda estar protegido de los elementos. Almacénelo con ventilación adecuada, lejos del calor, las chispas, oxidantes fuertes, otros iniciadores. Manténgase lejos de alimentos y bebidas.		
Ventilación	Las concentraciones ambientales deben permanecer por debajo de los límites recomendados de exposición.	



J-30752834-6

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SUPERCARK SN 20W50

Actualización: Junio de 2022

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección Personal Medidas Técnicas: Lugares bien ventilados.

Protección De Las Vías Respiratorias: No se recomienda un equipo de protección respiratoria especial en las condiciones previstas de uso normal con una ventilación adecuada.

Protección de las Manos: Llevar guantes (Nitrito) adecuados, resistentes a los productos químicos.

Protección para los Ojos: Gafas de seguridad con resguardo lateral.

Protección para la Piel: Use ropa protectora adecuada.

Otras: No utilizar zapatos con suela de cuero.

Control de Exposición: Evite su liberación al medio ambiente.

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Propiedad	Norma	Típico	Color
Viscosidad a 40°C cSt	COVENIN 424	Reportar	Ámbar
Viscosidad a 100° C, cSt	COVENIN 424	18.5	Olor Característico
Punto de Inflamación °C	COVENIN 372	220	Estado Físico
Densidad relativa, Kg/L	COVENIN	0.88	Solubilidad
			Insoluble en agua.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reacciones Peligrosos: En condiciones normales ninguno.

Condiciones a evitar: Temperatura extremadamente altas.

Productos de descomposición peligrosa : La combustión incompleta libera los gases peligrosos monóxido de carbono, dióxido de Carbono y otros gases tóxicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad Aguda: No se considera que se represente un riesgo significativo por inhalación en las condiciones previstas de uso normal.

Es improbable que provoque daños en caso de haberse ingerido una dosis pequeña, aunque una cantidad mayor puede provocar náuseas o diarrea.

En contacto progresivo o repetido con la piel puede ocasionar una irritación.

Toxicidad Crónica :Efectos Carcinogénicos, ningún componente de este producto a niveles mayores o iguales que 0,1% está identificado como un carcinógeno por la ACGIH, la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC).

12-INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Eco toxicidad: Toxicidad acuática no determinada.

Destino Ambiental: No se anticipa que esta sustancia sea fácilmente biodegradable. La biodegradabilidad de esta sustancia se basa en una evaluación de los datos de los componentes o de una sustancia similar.

13. CONSECUENCIA SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

Eliminación de residuos: Prepáralo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por las leyes. La eliminación de grandes cantidades debe ser realizada por personal autorizado.

14.INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Este producto debe ser transportado cumpliendo la Normativa establecida en la Resolución 040 "REQUISITOS PARA EL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE MANEJADORES DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS" emitida por el Ministerio del Ambiente y de Los Recursos Naturales de Venezuela.

Manejo: Transporte Marítimo o Terrestre.

Precaución Específica: Transportar en ausencia de productos oxidantes.

15. REGLAMENTACIONES

El fabricante se encuentra registrado ante el Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela bajo el N° DITH/B-099 como Empresa Industrializadora. El etiquetado del producto se realiza de acuerdo a lo establecido en la Resolución 629 del Ministerio para el Poder Popular del Comercio.

16. OTRAS INFORMACIONES

LAS DEFINICIONES, INFORMACIONES O DATOS SUMINISTRADOS EN ESTA HOJA DE SEGURIDAD SE CONSIDERAN EXACTOS Y CONFIABLES, SE PRESENTAN SIN DAR GARANTÍAS Y SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD IMPLÍCITA O EXPLÍCITA. SE DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. LOS USUARIOS DEBEN REALIZAR SUS INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LA INFORMACION O DE LOS PRODUCTOS PARA LOS FINES PARTICULARES QUE SE LE DEN PARA INFRINGIR LEYES O PRACTICA. LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR UN USO INADECUADO DEL MISMO, SIN LA DEBIDA OBSERVANCIA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL FABRICANTE DEL PRODUCTO Y DEL EQUIPO DONDE SEA UTILIZADO EL PRODUCTO."

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO:

CAS: Número del Servicio de Abstractos Químicos.

NFPA: National Fire Protection Association (USA).