



J-30752834-6

FICHA TÉCNICA SUPERCARK

Actualización: Junio de 2019

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

DESCRIPCION:

SUPERCARK es un aceite lubricante para motores de combustión interna, elaborado con aceites de alto índice de viscosidad y combinación balanceada de aditivos de la más alta tecnología que proporcionan propiedades Detergentes-Dispersantes para mantener el motor limpio, Antioxidantes y Antidesgaste. Posee, además, aditivos mejorador de índice de viscosidad, los cuales permiten mantener la viscosidad en un amplio intervalo de temperatura, esto le brinda al aceite una alta protección contra el desgaste en condiciones extremas como son arranque en frío y altas temperaturas.

Cumple con las especificaciones de servicio API SL/CF y anteriores, además de la norma COVENIN 936-1.

RECOMENDACIONES DE USO

El SUPERCARK se recomienda usar en motores a gasolina/diesel y operación dual gasolina/GNV, en vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos, que requieran un nivel de servicio API SL/CF

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	25W60
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0,8964
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	24,5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	311
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	100
PTO. DE INFLAMACION, °C	372	225
PTO. DE FLUIDEZ, °C	877	-9
CONTENIDO DE CALCIO PPM	2044	1800
CONTENIDO DE ZINC PPM	2044	800

PRESENTACIÓN



- ✓ Tambores de 208L.
- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Potes de 0,946 (Caja de 12 Uds.)
- ✓ Granel.

SEGURIDAD E HIGIENE



J-30752834-6

FICHA TÉCNICA SUPERCARK

Actualización: Junio de 2019

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.