



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

TITANIUM SS SN 10W-30

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

DESCRIPCIÓN

TITANIUM SS SN 10W-30 es un aceite lubricante para motores de combustión interna, elaborado con aceites sintéticos y minerales de alto índice de viscosidad y combinación balanceada de aditivos de la más alta tecnología que proporcionan propiedades Detergentes-Dispersantes, Antioxidantes y Anti desgaste.

Posee, además, aditivos mejorador de índice de viscosidad, los cuales permiten mantener la viscosidad en un amplio intervalo de temperatura, esto le brinda al aceite una alta protección contra el desgaste en condiciones extremas como son arranque en frío y altas temperaturas.

TITANIUM SS SN 10W-30 es totalmente compatible con todos los aceites minerales y sintéticos para motores a gasolina.

Cumple con las especificaciones de servicio API SN y anteriores, además de la norma COVENIN 936-1.

RECOMENDACIONES DE USO:

TITANIUM SS SN 10W-30 se recomienda usar en motores a gasolina y operación dual gasolina/GNV, en motores de cuatro tiempos, desarrollados a partir del 2010, que requieran e nivel de servicio SN y anteriores, en todas las marcas y modelos de vehículos. Para la selección correcta de los grados de viscosidad, consulte el manual de servicio del vehículo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE 10W-30
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.86
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	12.0
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	79.8
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	148
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	216
T.B.N. mg KOH / g.	2426	7

PRESENTACIONES

0.946 L

✓ Envases de 0,946 L (Caja de 12 y 6 Uds.)

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.

TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860

CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

