



CARK[®]

Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

SUPERCARK SL 20W-50

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

DESCRIPCIÓN

SUPERCARK SL 20W-50 es un aceite lubricante para motores de combustión interna, elaborado con aceites minerales de alto índice de viscosidad y combinación balanceada de aditivos de la más alta tecnología que proporcionan propiedades Detergentes-Dispersantes para mantener el motor limpio, Antioxidantes y Anti desgaste. Posee, además, aditivos mejorador de índice de viscosidad, los cuales permiten mantener la viscosidad en un amplio intervalo de temperatura, esto le brinda al aceite una alta protección contra el desgaste en condiciones extremas como son arranque en frío y altas temperaturas.

Cumple con las especificaciones de servicio API SL/CF y anteriores, además de la norma COVENIN 936-1.

RECOMENDACIONES DE USO:

El **SUPERCARK SL 20W-50** se recomienda usar en motores a gasolina/diesel y operación dual gasolina/GNV, en vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos, que requieran un nivel de servicio API SL/CF.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE 20W-50
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.888
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	18.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	169
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	123
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	234
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9
T.B.N. mg KOH / g.	2426	7

PRESENTACIONES



- ✓ Envases de 0,946 L (Caja de 12 y 6 Uds.)
- ✓ Pailas y bidones de 19 L.
- ✓ Tambor 208 L.
- ✓ Granel.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.

TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860

CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

