



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

CAJA FLUIDO A.T.F DEXRON III

ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y TRANSMISIONES HIDRÁULICAS

DESCRIPCIÓN

El CAJA FLUIDO DEXRON III es un lubricante formulado con aceites refinados de alto índice de viscosidad, a los cuales se les añade aditivos con propiedades Antidesgaste, Antioxidantes, Antiespumantes y un mejorador del índice de viscosidad, los cuales le confieren una alta estabilidad a elevadas temperaturas y excelentes propiedades friccionales, necesarias para las nuevas generaciones de transmisiones automáticas de vehículos modernos.

No ataca las gomas, empaaduras, ni sellos de los sistemas hidráulicos. Cumple con los requisitos DEXRON III de General Motors, MERCON de la FORD, Además de la norma Covenin 899-3

RECOMENDACIONES DE USO

El CAJA FLUIDO DEXRON III se recomienda para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas que requieran un aceite tipo Dexron III / Mercon, Allison C-4 y Caterpillar TO-2, también en sistemas hidráulicos que exigen requerimientos Vickers y Deninson.

CARACTERISTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	VALORES TÍPICOS
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.8697
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	7.6
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	40
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	145
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	210
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-30

PRESENTACIONES



0.946 L



19 L



19 L



208 L



Granel

- ✓ Envases de 0,946 L (Caja de 12 y 6 Uds.).
- ✓ Pailas y bidones de 19L.
- ✓ Tambores de 208L.
- ✓ Granel

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

