



CARK®

Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

MOTOCARK 4T SN 20W-50

ACEITE PARA MOTORES CUATRO TIEMPOS - MOTO

DESCRIPCIÓN

MOTO CARK 4T SN 20W-50 es un aceite lubricante multigrado, elaborado con aceites minerales de alto índice de viscosidad y combinación balanceada de aditivos de avanzada generación para cumplir las exigencias en lubricación de motor, caja y transmisión en motocicletas modernas de 4 tiempos y proporcionan propiedades Detergentes-Dispersantes para mantener el motor limpio, Antioxidantes y Antidesgaste.

Posee, además, aditivo mejorador del índice de viscosidad, que permite mantener la viscosidad en un amplio intervalo de temperatura, esto le brinda al aceite una alta protección contra el desgaste en condiciones extremas como son arranque en frío y altas temperaturas. Cumple con las especificaciones de servicio API SN y anteriores, además de la norma COVENIN 936-1.

RECOMENDACIONES DE USO

El **MOTO CARK 4T SN 20W-50** se recomienda ser usado en motores a gasolina de motocicletas de 4 tiempos, diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos. Este recomendado para usarse en aplicaciones que requieren 20W50 API SN.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE 20W-50
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.885
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	18.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	167
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	125
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	234
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9

PRESENTACIONES



0.946 L

- ✓ Envases de 0,946 L (Caja de 12 y 6 Uds.).

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.

TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860

CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

