



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA MOTOCARK 2T

ACEITE PARA MOTORES DOS TIEMPOS - AIRE

DESCRIPCIÓN

El **MOTOCARK 2T** es un aceite elaborado con básicos refinados de alto índice de viscosidad a los cuales se le incorporan un solvente y aditivos especiales que le confieren características de DISPERSANTE, DETERGENCIA, TIHERRUMBRANTES, reduciendo la formación de depósitos en bujías y cámaras, alargando la vida del motor. Cumple con los requisitos de API, TC, JASO, FB

RECOMENDACIONES DE USO

El **MOTOCARK 2T** ha sido especialmente desarrollado para la lubricación de motores de dos tiempos enfriados por aire tales como los de MOTOCICLETAS, CORTAGRAMAS, MOTOSIERRAS, etc., que utilizan este tipo de motores incluyendo los de alto rendimiento y potencia. Cumple con la norma Covenin 936-2.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	VALORES TÍPICOS
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.874
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	9.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	70
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	114
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	180
PUNTO DE FLUIDEZ (° C)	877	-27

PRESENTACIONES



0.946 L

✓ Envases de 0,946 L (Caja de 12 y 6 Uds.).

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

