



CARK®

Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

MARINOCARK TCW III

ACEITE PARA MOTORES FUERA DE BORDA

DESCRIPCIÓN

EL MARINOCARK TCW III es un aceite elaborado con básicos de alto índice de viscosidad y un paquete de aditivos seleccionados de alta calidad, los cuales garantizan un nivel de calidad API TC-W 3 de la National Marine Manufacturers Association (NMMA). El Marinocark brinda una excelente protección contra la oxidación y corrosión, evitando el atascamiento en anillos y cilindros, así como la formación de depósitos, en las bujías, alargando la vida del motor

RECOMENDACIONES DE USO

MARINOCARK TCW III está especialmente formulado para motores fuera de borda de dos tiempos enfriados con agua, de alta potencia, de los más importantes fabricantes tales como: JOHNSON, MERCURY, MARINER, FORCE, MERCUISER, SUZUKI, NISSAN, YAMAHA, etc., o en cualquier motor donde se requieran aceites que satisfagan la especificación de calidad N.M.M.A. TC-W, TC-W 2 Y TC W 3. Cumple con la norma COVENIN 936-2.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| PRUEBAS | NORMA COVENIN | TÍPICO |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM. | 1143 | 0.868 |
| VISCOSIDAD A 100 °C, Cst | 424 | 6 |
| VISCOSIDAD A 40 °C, Cst | 424 | 32 |
| INDICE DE VISCOSIDAD, ADM. | 889 | 135 |
| PTO DE INFLAMACIÓN (°C) | 372 | 100 |
| PUNTO DE FLUÍDEZ (° C) | 877 | -30 |

PRESENTACIONES



0.946 L

19 L

19 L

Granel

- ✓ Envases de 0.946 L
- ✓ Pailas y Bidones de 19 L.
- ✓ Granel.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
 TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
 CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

