



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA **SOLUBCARK**

ACEITE SOLUBLES PARA CORTES DE METALES

DESCRIPCIÓN

SOLUBCARK es un aceite soluble para corte de metales y se encuentra libre de nitritos, fenoles y cloro. Esta formulado con aditivos de extrema presión para maquinado severo, roscado, fresado de engranajes, rectificado y torneado automático en materiales ferrosos e inoxidables.

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda **SOLUBCARK** en los siguientes porcentajes de uso:

- Torneado y Roscado: (6-7) %
- Fresado: (4-5) %
- Rectificado: (2-4) %

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ISO-32
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.860
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	32
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	90
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	180
PH EMULSIÓN AL 5 %	-----	8,5

PRESENTACIONES



- ✓ Pails y Bidones de 19 L.
- ✓ Tambor 208 L.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

