



**CARK**  
Lubricantes

J- 30752834-6

## FICHA TÉCNICA

# TRANSCARK 85W-140 GL-5

ACEITE PARA TRANSMISIONES MANUALES SAE 85W-140

### DESCRIPCIÓN

**TRANSMISIÓN 85W-140 GL-5** es un aceite elaborado con aceites lubricantes con alto índice de viscosidad y aditivos que le proporcionan características de *Extrema Presión, Antiherrumbrantes, Antioxidantes* con el fin de soportar altas cargas en condiciones severas permitiendo períodos de servicio prolongado. Cumple con las especificaciones API MT-1 Y GL-5, Mack GOH, Mil L-21050 y

### RECOMENDACIONES DE USO

**TRANSMISION CARK 85W-140 GL-5** se recomienda especialmente para la lubricación de engranajes hipoidales de diferenciales automotrices, cajas de cambio manuales y direcciones mecánicas. Puede usarse además en engranajes industriales helicoidales, cónicos, sin fin, sometidos a altas cargas que requieran lubricantes con características de extrema presión y de nivel GL-5.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE 85W-140
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.900
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	25
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	344
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	95
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	230
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-15
ASUFRE (PPM)	2044	(13200 – 17760)
FOSFORO (PPM)	2044	(252 – 348 )

### PRESENTACIONES



- ✓ Envases de 0.946 L
- ✓ Pailas y Bidones de 19 L
- ✓ Tambores de 208 L.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.  
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860  
CORREO ELECTRONICO: [ventas@carkoil.com](mailto:ventas@carkoil.com), [ventas2@carkoil.com](mailto:ventas2@carkoil.com)

