



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

TRANSCARK 80W-90 GL-5

ACEITE PARA TRANSMISIONES MANUALES SAE 80W-90

DESCRIPCIÓN

TRANSMISIÓN 80W-90 GL-5 es un aceite elaborado con aceites lubricantes con alto índice de viscosidad y aditivos que le proporcionan características de *Extrema Presión, Antiherrumbrantes, Antioxidantes* con el fin de soportar altas cargas en condiciones severas permitiendo períodos de servicio prolongado. Cumple con las especificaciones API MT-1 Y GL-5, Mack GOH, Mil L-21050 y Covenin 987-2.

RECOMENDACIONES DE USO

TRANSMISION CARK 80W-90 GL-5 se recomienda especialmente para la lubricación de engranajes hipoidales de diferenciales automotrices, cajas de cambio manuales y direcciones mecánicas. Puede usarse además en engranajes industriales helicoidales, cónicos, sin fin, sometidos a altas cargas que requieran lubricantes con características de extrema presión y de nivel GL-5.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE	80W-90
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143		0.89
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424		15.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424		164
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889		95
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372		226
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877		-15
ASUFRE (PPM)	2044		(13200 – 17760)
FOSFORO (PPM)	2044		(252 – 348)

PRESENTACIONES



- ✓ Envases de 0,946 L (Cajas de 12 y 6 Unid).
- ✓ Pailas y Bidones de 19 L.
- ✓ Tambor 208 L.
- ✓ Granel.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

