



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA
PUROCARK
ACEITE MINERAL

DESCRIPCIÓN

EL PUROCARK. Es un aceite mineral, refinado de alto índice de viscosidad, al cual se le incorporan aditivos antioxidantes que le imparten una gran estabilidad química, evitando la formación de lacas y barnices.

RECOMENDACIONES DE USO

PUROCARK se recomienda en la lubricación de maquinarias en general, sistemas de circulación, maquinado de metales, temple, transferencia calor, lubricación a toda pérdida en sistemas de goteo, desmoldeante, entre otros; utilizando para cada caso el grado de viscosidad necesario o recomendado.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ISO-22	ISO-32	ISO-46	ISO-68	ISO-100	ISO-150	ISO-220
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.870	0.870	0.878	0.882	0.883	0.890	0.892
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	5.7	7.0	8.7	11.2	15.16	15	19
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	32	46	68	100	150	150	220
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	95	95	95	95	101	95	95
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	200	210	220	230	230	234	238
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-12	-9	-6	-6	-6	-6	-6

PRESENTACIONES



- ✓ Pails y bidones de 19L.
- ✓ Tambor de 208 L.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

