



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA **ENGRACARK**

ACEITE PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN

El ENGRACARK es un lubricante elaborado con aceites refinados de alto índice de viscosidad y aditivos especiales de Extrema Presión que le confiere propiedades excelentes para soportar cargas, ofreciendo una buena resistencia al desgaste.

Cumple con las especificaciones USS 224 de la US Steel y la norma Covenin 987.

RECOMENDACIONES DE USO

El ENGRACARK se recomienda especialmente para la lubricación de engranajes industriales cerrados, sometidos a altas cargas o impactos en servicio pesado, donde se requieren aceites con características de extrema presión.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	GRADO ISO	NORMA COVENIN	68	100	150	220	320	460	680
	GRADO AGMA		EP2	EP3	EP4	EP5	EP6	EP7	EP8
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.		1143	0.870	0.880	0.890	0.890	0.895	0.898	0.939
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst		424	5.7	11	15	17.7	22.3	26	REPORTAR
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst		424	32	100	150	220	320	460	612 -748
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.		889	95	96	95	95	95	95	REPORTAR
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)		372	200	210	218	224	230	240	260
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)		877	-12	-9	-6	-6	-6	-3	REPORTAR
FOSFORO		2044	(63-87)ppm	(63-87)ppm	(63-87)ppm	(63-87)ppm	(63-87)ppm	(63-87)ppm	(63-87)ppm
AZUFRE		2044	(3300-4440)ppm	(3300-4440)ppm	(3300-4440)ppm	(3300-4440)ppm	(3300-4440)ppm	(3300-4440)ppm	(3300-4440)ppm

PRESENTACIONES



- ✓ Pailas de 19L.
- ✓ Tambor de 208 L
- ✓ Granel.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

