



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA
GRASA CHASIS II
GRASA PARA SERVICIO LIVIANO

DESCRIPCIÓN

ES UNA GRASA LUBRICANTE elaborada con aceites refinados y aditivos antioxidantes; espesada con jabón de calcio, el cual le confiere una excelente resistencia al arrastre y salpique de agua.

Cumple con las especificaciones de servicio API SN y anteriores, además de la norma COVENIN 936-1.

RECOMENDACIONES DE USO:

LA GRASA CHASIS se recomienda en la lubricación de chasis de vehículos, partes móviles de maquinarias que operen en régimen liviano, rotulas de dirección, etc.

También es ideal para proteger superficies metálicas expuestas al contacto con agua, por lo que es capaz de lubricar y sellar en presencia de humedad, lodo o agua. Adicionalmente, por su resistencia al agua, brinda una excelente protección contra la corrosión y herrumbre. En fin, para lubricar y proteger piezas que operen a temperaturas menores a 70 °C y de cargas livianas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ASTM	VALOR TÍPICO
CONSISTENCIA NGLI, ADM.	-----	-----	2
PENETRACION TRABAJADA A 60 GOLPES, mm/10	1758	D-217	265 - 295
PUNTO DE GOTA, °C.	1759	D-2265	100 - MIN
CONTENIDO DE AGUA, %P/P	427	D-95	2 - MAX
ESTABILIDAD MECANICA, %	1758	D-217	15 - MAX
ACEITE MINERAL BASE			
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	D-445	190
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	D-445	15
PTO. DE INFLAMACION, °C	372	D-92	235

PRESENTACION



- ✓ Tarros 250 g.
- ✓ Cartuchos de 400 g.
- ✓ Pailas de 3.5Kg.
- ✓ Pailas de 15.9 kg.
- ✓ Tambores de 181.5 Kg.

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCION AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860
CORREO ELECTRONICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

