



**CARK**  
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

## EP2 GRASA EXTREMA PRESIÓN

GRASA PARA SERVICIO MÚLTIPLE DE EXTREMA PRESIÓN

### DESCRIPCIÓN

Es una grasa lubricante elaborada con aceites refinados y aditivos antioxidantes; espesada con jabón de litio y con aditivo de Extrema Presión para proporcionar protección extra frente al desgaste, corrosión y daños de lavado por agua.

### RECOMENDACIONES DE USO

LA GRASA MÚLTIPLE EP-2 es una grasa multifuncional especialmente formulada para la lubricación de rodamientos de aguja, de rodillos, de cojinetes lisos, de rodamientos de rueda, sometidos a choques y vibraciones. Y en cualquier aplicación donde la temperatura de operación sea menor a 150° C y donde se requiera grasa con características de Extrema Presión.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ASTM	VALOR TÍPICO
CONSISTENCIA NGLI, ADM.	-----	-----	2
PENETRACION TRABAJADA A 60 GOLPES, mm/10	1758	D-217	265 - 295
PUNTO DE GOTA, °C.	1759	D-2265	190 - MIN
CONTENIDO DE AGUA, %P/P	427	D-95	2 - MAX
ESTABILIDAD MECANICA, %	1758	D-217	15 - MAX
ACEITE MINERAL BASE			
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	D-445	190
VISCOSIDAD A 100 °C, Cst	424	D-445	15
PTO. DE INFLAMACION, °C	372	D-92	235

### PRESENTACIONES



- ✓ Tarros de 250 g.
- ✓ Cartuchos de 400 g.
- ✓ Paila 3.5 Kg
- ✓ Pailas 15.9Kg
- ✓ Tambores de 181.5 Kg.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.  
TELEFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860  
CORREO ELECTRONICO: [ventas@carkoil.com](mailto:ventas@carkoil.com), [ventas2@carkoil.com](mailto:ventas2@carkoil.com)

