



CARK
Lubricantes

J- 30752834-6

FICHA TÉCNICA

MOTOCARK 4T SN 15W-50**Semisintético**

ACEITE PARA MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS

DESCRIPCIÓN

MOTO CARK 4T SN 15W-50 Semisintético Es un lubricante de última generación, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en motores de motocicletas de 4 tiempos. Su fórmula avanzada previene formación de depósitos y la oxidación prematura, superando las exigencias de lubricación en condiciones extremas de operación. Gracias a su base de alta calidad y aditivos de limpieza activa, mantiene el motor, la caja y la transmisión en condiciones óptimas.

BENEFICIOS:

- Mayor protección contra el desgaste de los componentes del tren de válvulas y mayor resistencia a la formación de lodos.
- Excelente estabilidad térmica para resistir altas temperaturas sin degradarse, manteniendo la viscosidad ideal por más tiempo.
- Previene la acumulación de carbón, garantizando una combustión más eficiente.
- Optimizado para sistemas de embragues sumergidos, asegurando un cambio de marchas suave y preciso, cumpliendo con la norma JASO MA2.

RECOMENDACIONES DE USO

El MOTO CARK 4T SN 15W-50 Semisintético Se recomienda para motores a gasolina de motocicletas de 4 tiempos de alto rendimiento, tanto con refrigeración por aire como líquido. Es ideal para motos que requieren un lubricante que proteja integralmente el motor, la transmisión y el embrague sumergido.

Especificaciones técnicas: JASO MA2 / MA (Cumple con JASO T 903:2011), API SN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS	NORMA COVENIN	SAE 15W-50
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.885
VISCOSIDAD A 100 °C, cSt	424	18,5
VISCOSIDAD A 40 °C, cSt	424	159,5
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	130
PTO DE INFLAMACIÓN (°C)	372	240
PUNTO DE FLUIDEZ (°C)	877	-9
CALCIO (PPM)	2044	2260
ZINC (PPM)	2044	850

PRESENTACIONES

- ✓ Envases de 0,946 L (Caja de 12 y 6 Uds.).

SEGURIDAD E HIGIENE

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CALLE A, LOTE F, PARCELA 4 Y 5, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS TANQUES, VILLA DE CURA, EDO ARAGUA.

TELÉFONOS: 0414-2390428 / 0412-7590860

CORREO ELECTRÓNICO: ventas@carkoil.com, ventas2@carkoil.com

